Compensatori Assiali a Spinta Eliminata

Costituito normalmente da tre soffietti, con quello centrale di più grosso diametro e dotati di un sistema di tiranteria che bilancia la spinta di fondo, permettendo movimenti solo assiali. Resiste alla spinta di fondo generata dalla pressione interna.
Da utilizzare quando non ci sono cambiamenti di direzione sulla tubazione al posto del più comune compensatore assiale e per assorbire dilatazioni lineari quando l'ancoraggio delle tubazioni, per ragioni economiche o strutturali, è limitatamente realizzabile.

- TIPO ESTREMITA'
- Saldare | Flangiate | A Specifca Cliente

- MATERIALE SOFFIETTO (STANDARD)
- 1.4541 (AISI 321) | 1.4404 (AISI 316L)

- MATERIALE ESTREMITA' (STANDARD)
- A 106 Gr.B | A 105 | AISI 304 | AISI 316

- DIMENSIONI
- da DN 15 a DN 4200

Possono inoltre essere realizzati con soffietti in acciai o leghe speciali in funzione dell’ impiego cui sono destinati come AISI 316 Ti, AISI 310, HASTELLOY, INCONEL, AVESTA 904L, MONEL 400, INCOLOY, ecc. e con estremità in materiali particolari come CORTEN, A335 P11, A333 Gr.6 ed altri su richiesta