



# Mensola a squadra (caratteristiche generali)


Gruppo 1326




Tipo 100/100  
150/150, 200/200 e  
mensola INOX 100/100



Tipo 300/200 e 550/350



tipo 725/400



Tipo 880/550

## Impiego

Per il sostegno a parete, a soffitto o su pavimento di tubazioni orizzontali, pendenti o in appoggio, nonché per l'ancoraggio di tubazioni verticali, tramite collari e barre filettate oppure con U-Bolt.

Possono essere usate anche in combinazione con profilati provvisti di asole.

## Dati tecnici

### Materiali

fino al tipo 550/350: acciaio zincato elettroliticamente. I tipi 725/400 e 880/550 sono zincati a caldo.

Mensola a squadra 100/100/30-40

Mensola a squadra 150/150

Mensola a squadra 200/200




Mensola a squadra 300/200

Mensola a squadra 550/350

Mensola a squadra 725/400

Mensola a squadra 880/550

Le curve dei carichi di sicurezza sono riferite alle diverse classi di carico dei tasselli. Fare quindi attenzione che il tassello utilizzato corrisponda alla classe di carico indicato.



<b>Tipo</b>	<b>Profilo</b>	<b>Peso [kg]</b>	<b>Conf. [pezzi]</b>	<b>Articolo nr.</b>
100/100-30	-	0,16	25	145626
100/100-40	-	0,21	25	163921
150/150-40	-	0,58	25	155513
200/200-60	-	1,22	10	118170
300/200	U 50/25	2,32	1	118046
550/350	U 50/25	4,45	1	145635
725/400	U 65/42	12,72	1	151041
880/550	U 65/42	18,43	1	151050