



Certificato No. LRC 180457

ISO 9001

# spirax/sarco

TI-P470-01

CH Ed. 7 IT - 2010

## Riduttori di pressione auto-servoazionati a pilota DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R e DP27Y in ghisa sferoidale

### Descrizione

Le unità DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R e DP27Y sono valvole riduttrici regolatrici della pressione dotate di servopilota e costruite con corpo in ghisa sferoidale.

|                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versioni disponibili | <b>DP27</b>   | Prevista per utilizzo con vapore o aria compressa; tenuta metallica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | <b>DP27E</b>  | Prevista per utilizzo con vapore; tenuta metallica. Il riduttore è equipaggiato con una elettrovalvola inserita sul circuito pilota che ne rende possibile il comando a distanza con un semplice contatto elettrico da interruttore, temporizzatore e qualsiasi dispositivo di asservimento e consenso al funzionamento.                                                                                                                                                     |
|                      | <b>DP27G</b>  | Prevista per utilizzo con aria compressa e gas industriali inerti; tenuta morbida in nitrile sia per la valvola pilota che per la valvola principale.<br><b>Nota: la valvola non è adatta per l'uso con ossigeno e non è equipaggiabile con elettrovalvola.</b>                                                                                                                                                                                                              |
|                      | <b>DP27GY</b> | Prevista per utilizzo con aria compressa, gas industriali inerti ed applicazioni per il controllo di pressioni minime critiche. Il progetto prevede tenuta morbida in nitrile sia per la valvola pilota che per la valvola principale ed utilizza una molla di reazione ad elevata sensibilità, con campo di regolazione della pressione a valle da 0,2 ÷ 3,0 bar.<br><b>Nota: la valvola non è adatta per l'uso con ossigeno e non è equipaggiabile con elettrovalvola.</b> |
|                      | <b>DP27R</b>  | La valvola è equipaggiata con un sistema di taratura a distanza del valore della pressione ridotta controllato a mezzo di regolatore pneumatico, funzione ottenuta tramite regolatore di pressione Spirax-Monnier alimentato pneumaticamente; tenuta metallica.                                                                                                                                                                                                              |
|                      | <b>DP27Y</b>  | Equipaggiata con molla di reazione ad elevata sensibilità e campo di regolazione della pressione a valle ristretto (da 0,2 a 3 bar), per applicazioni di controllo a bassa pressione come sterilizzatrici ed autoclavi; tenuta metallica.                                                                                                                                                                                                                                    |

### Normative

Queste valvole sono conformi ai requisiti della Direttiva Europea per Apparecchiature in Pressione 97/23/EC e portano la marcatura CE quando richiesto.

### Condizioni limite di utilizzo

|                                       |                     |                 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Condizioni di progetto del corpo      |                     | PN 25           |
| PMA - Pressione massima ammissibile   | A-D-E               | @ 120°C 25 bar  |
|                                       | A-B-C               | @ 40°C 17,2 bar |
| TMA - Temperatura massima ammissibile | @ 21 bar            | 232°C           |
| Temperatura minima ammissibile        |                     | -10°C           |
| PMO - massima di esercizio            | DP27, DP27G, DP27GY | 17 bar          |
|                                       | DP27R e DP27Y       | 10 bar          |
| TMO - massima di esercizio            | DP27, DP27Y         | @ 21 bar 232°C  |
|                                       | DP27E               | @ 10 bar 190°C  |
|                                       | DP27G e DP27GY      | @ 25 bar 120°C  |
| Temperatura minima di esercizio       |                     | 0°C             |


**Nota:** per temperature d'esercizio inferiori contattare i nostri uffici tecnico/commerciali.

|                                 |                                    |                      |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Pressione differenziale massima | DP27, DP27G, DP27GY, DP27R e DP27Y | Limitazione a 17 bar |
|                                 | DP27E                              | 10 bar               |

Progettate per una pressione massima di prova idraulica a freddo di 38 bar

**Nota:** con dispositivi interni montati la pressione massima di prova è di 25 bar

### Diagramma pressione - temperatura




|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A-D-E</b> | Esecuzioni filettate, flangiate EN 1092 PN 25 e ANSI 300 e BS 10 Tabella H.    |
| <b>A-B-C</b> | Esecuzioni flangiate ANSI 150.                                                 |
| <b>F-F-E</b> | Esecuzione DP27G e DP27GY limitata a 120°C dal materiale della tenuta morbida. |
| <b>G-G</b>   | Esecuzione DP27E limitata a 10 bar @ 190°C dall'elettrovalvola.                |
|              | Pressione bar Temperatura °C                                                   |

### Certificazioni

I riduttori sono fornibili con un "Typical Test Report" (Rapporto Rappresentativo delle Prove Effettuate) redatto del costruttore.

**Nota:** ogni eventuale esigenza di certificazione o collaudo deve essere definita al momento del conferimento dell'ordine.



### Attacchi e diametri nominali

DN15LC - Versione a bassa capacità (non disponibile per i modelli DP27G e DP27GY) DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 e DN50

**Filettati** BSP (BS21 parallelo) o NPT (solo DN15 ÷ DN25)

**Flangiate standard:** DN15 - DN50 EN 1092 PN16 e PN25  
DN25 - DN50 BS 10 Tabella H e ASME(ANSI) 300

**Flange disponibili su richiesta:**

DN15 - DN50 JIS 10/16 e ASME(ANSI) 150


DN15 - DN20 BS 10 Tabella F

DN15 ASME(ANSI) 300


**Materiali - DP27 e DP27Y**

| N°  | Denominazione                                         | Materiale                        | Designazione                                |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | Vite di regolazione                                   | Acciaio                          | BS 3692 Gr. 8.8                             |
| 2   | Dado di blocco regolazione                            | Acciaio                          | BS 3692 Gr. 8                               |
| 3   | Coperchio alloggiamento molla di regolazione          | Ghisa sferoidale                 | DIN 1693 GGG 40.3                           |
| 4   | Piattello spingimolla superiore                       | Acciaio inox                     | ASTM A351/A351M CF8M                        |
| 5   | Molla di regolazione pressione                        | Acciaio inox                     | BS EN 10270-3:2001 302 S 26                 |
| 6   | Piattello spingimolla inferiore                       | Ottone                           | BS 2872 CZ 122                              |
| 7   | Fissaggio alloggiamento molla di regolazione          | dadi                             | Acciaio BS 3692 Gr. 8                       |
|     |                                                       | prigionieri                      | Acciaio DN 15÷32 DN 40 e 50 BS 4439 Gr. 8.8 |
| 8   | Diaframmi pilota                                      | Bronzo fosforoso                 | BS 2870 PB102 1980                          |
| 9   | Camera della valvola pilota                           | Ghisa sferoidale                 | DIN 1693 GGG 40.3                           |
| *10 | Asta della valvola pilota                             | Acciaio inox                     | BS 970 321 S 31                             |
| 11  | Sede valvola pilota con tenuta incorporata            | Acciaio inox + PTFE              | BS 970 431 S 29                             |
| *12 | Otturatore valvola pilota                             | Acciaio inox                     | AISI 420                                    |
| *13 | Molla della valvola pilota                            | Acciaio inox                     | BS 2057 302 S 26                            |
| *14 | Fermo del gruppo valvola pilota                       | Acciaio inox                     | BS EN 10088-2 1995 1.4310                   |
| 15  | Guarnizione tappo del filtro valvola pilota           | Acciaio inox                     | BS 1449 316 S 11                            |
| 16  | Tappo del filtro valvola pilota                       | Acciaio inox                     | BS 970 431 S 29                             |
| 17  | Elemento filtrante della valvola pilota               | Ottone                           |                                             |
| 18  | Filtro della valvola principale                       | Acciaio inox                     | ASTM A240 TP 304                            |
| 19  | Guarnizione del corpo valvola                         | Grafite laminare rinforzata inox |                                             |
| 20  | Molla della valvola principale                        | Acciaio inox                     | BS 2056 302 S 26                            |
| 21  | Otturatore della valvola principale                   | Acciaio inox                     | BS 970 431 S 29                             |
| 22  | Sede della valvola principale                         | Acciaio inox                     | BS 970 431 S 29                             |
| 23  | Tubicino presa di pressione                           | Rame                             | BS 2871 C 106 ½H                            |
| 24  | Corpo valvola                                         | Ghisa sferoidale                 | DIN 1693 GGG 40.3                           |
| 25  | Fissaggio corpo valvola                               | dadi                             | Acciaio BS 3692 Gr. 8                       |
|     |                                                       | prigionieri                      | Acciaio DN 15÷32 DN 40 e 50 BS 4439 Gr. 8.8 |
| 26  | Camera dei diaframmi principali (lato superiore)      | Ghisa sferoidale                 | DIN 1693 GGG 40.3                           |
| 27  | Camera dei diaframmi principali (lato inferiore)      | Ghisa sferoidale                 | DIN 1693 GGG 40.3                           |
| 28  | Fissaggio camera dei diaframmi principali             | dadi                             | Acciaio BS 3692 Gr. 8                       |
|     |                                                       | prigionieri                      | Acciaio DN 15÷32 DN 40 e 50 BS 3692 Gr. 8.8 |
| 29  | Diaframmi principali                                  | Bronzo fosforoso                 | BS 2870 PB 102 1980                         |
| 30  | Piattello diaframmi principali                        | Ottone                           | BS 2872 CZ 122                              |
| 31  | Asta di comando                                       | Acciaio inox                     | BS 970 431 S 29                             |
| 32  | Dado di blocco piattello                              | Acciaio                          | BS 3692 Gr.8 Gr. 8                          |
| 33  | Gruppo tubicini di comando                            | Ottone e rame                    |                                             |
| 34  | Tappo di scarico 1/8" gas (non indicato nelle figure) | Acciaio                          |                                             |


\* **Nota:** i particolari **10, 12, 13 e 14** sono visibili solo nel disegno esploso a pag. 2 mentre sono invisibili nella figura principale.



Disegno esploso del particolare 43



DP27E



### Materiali - DP27E


Per gli altri particolari, comuni a quelli delle valvole DP27, vedere la tabella a pag. 2

| N° | Denominazione                                | Materiale                                       | Designazione          |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 43 | Gruppo valvola pilota con tenuta incorporata |                                                 |                       |
| 44 | Gruppo tubicini                              | Ottone e rame                                   |                       |
| 45 | Fermo a clip                                 | Acciaio inox                                    | 1.4116                |
| 46 | Scodellino di fissaggio                      | Acciaio inox                                    | BS 970 431 S 29       |
| 47 | Guarnizione Variseal®                        | Mescola termoplastica con molla in acciaio inox | Turcon T40 / AISI 302 |
| 48 | Sede valvola pilota                          | Acciaio inox + PTFE                             | BS 970 431 S 29       |
| 49 | Gruppo elettrovalvola                        |                                                 |                       |

## Materiali - DP27G e DP27GY

Per gli altri particolari, comuni a quelli della valvola DP27, vedere la tabella a pag. 2


| N° | Denominazione               | Materiale               | Designazione      |
|----|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 35 | Camera della valvola pilota | Ghisa sferoidale        | DIN 1693 GGG 40.3 |
| 36 | Gruppo valvola pilota       | Ottone / PTFE / Nitrile |                   |
| 37 | Gruppo valvola principale   | Acciaio inox / Nitrile  | BS 970 431 S 29   |



## Materiali - DP27R

Per gli altri particolari, comuni a quelli della valvola DP27, vedere la tabella a pag. 2

| N° | Denominazione                     | Materiale                         | Designazione         |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 38 | Coperchio camera di comando       | Ghisa sferoidale                  | DIN 1693 GGG 40.3    |
| 39 | Raccordo ingresso aria di comando | Ottone                            |                      |
| 40 | Molla di regolazione              | Acciaio inox                      | BS 2056 Gr. 302 S 26 |
| 41 | Guarnizione camera di comando     | Grafite lamellare rinforzata inox | BS 2815 Gr. A        |
| 42 | Piattello spingimolla             | Ottone                            | BS 2872 CZ 122       |



## Dati tecnici (valvola solenoide)

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tensione di alimentazione | 220/240±10% Vca oppure 110/220±10% Vca (altre tensioni a richiesta) |
| Frequenza                 | 50/60 Hz                                                            |
| Potenza assorbita         | allo spunto 45 VA<br>a regime 23 VA                                 |

Note (solo per DP17R): 1. Pressione massima del fluido a valle 15 bar.  
2. Il segnale di controllo pressione al diaframma del pilota deve essere approssimativamente di 0,7 bar al di sopra della pressione ridotta del fluido a valle.

## Coefficienti di portata Kv

I coefficienti Kv sotto tabulati rappresentano le **massime** portate possibili e devono essere usati soltanto per la determinazione della massima portata richiesta ad eventuale valvola di sicurezza installabile a protezione del sistema.

| DN | 15LC | 15  | 20  | 25  | 32   | 40   | 50   |
|----|------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Kv | 1,0  | 2,8 | 5,5 | 8,1 | 12,0 | 17,0 | 28,0 |

Fattore di conversione:  $C_v (UK) = K_v \times 0,963$   $C_v (US) = K_v \times 1,156$


Nota: l'uso della presa di pressione interna al corpo valvola riduce la portata massima della valvola.

Dimensioni in mm e pesi in kg (approssimati)


## DP27, DP27E e DP27Y

| DN     | Attacchi filettati | Attacchi Flangiati |               |                |               |                |                 | B   | D   | E   | F   | Peso               |                    |
|--------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|--------------------|
|        | A                  | BS 10 H<br>A1      | PN16/25<br>A1 | ASME 300<br>A1 | BS 10 F<br>A1 | ASME 150<br>A1 | JIS 10/16<br>A1 |     |     |     |     | Attacchi filettati | Attacchi flangiati |
| DN15LC | 160                | -                  | 130           | 126,6          | 117           | 120,2          | 122             | 185 | 406 | 276 | 130 | 13,2               | 14,0               |
| DN15   | 160                | -                  | 130           | 126,6          | 117           | 120,2          | 122             | 185 | 406 | 276 | 130 | 13,2               | 14,0               |
| DN20   | 160                | -                  | 150           | -              | 133           | 139,4          | 142             | 185 | 406 | 276 | 130 | 13,2               | 14,9               |
| DN25   | 180                | 160                | 160           | 160,0          | -             | 160,0          | 152             | 207 | 430 | 282 | 148 | 14,2               | 17,2               |
| DN32   | -                  | 180                | 180           | 180,0          | -             | 176,0          | 176             | 207 | 430 | 282 | 148 | -                  | 18,2               |
| DN40   | -                  | 200                | 200           | 200,0          | -             | 199,0          | 196             | 255 | 475 | 297 | 178 | -                  | 30,2               |
| DN50   | -                  | 230                | 230           | 230,0          | -             | 228,0          | 222             | 255 | 475 | 297 | 178 | -                  | 32,2               |


## DP27, DP27E e DP27Y



## DP27G e DP27GY



## DP27R



## DP27G e DP27GY

| DN   | Attacchi filettati | Attacchi Flangiati |               |                |               |                |                 | B   | D   | E   | F   | Peso               |                    |
|------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|--------------------|
|      | A                  | BS 10 H<br>A1      | PN16/25<br>A1 | ASME 300<br>A1 | BS 10 F<br>A1 | ASME 150<br>A1 | JIS 10/16<br>A1 |     |     |     |     | Attacchi filettati | Attacchi flangiati |
| DN15 | 160                | -                  | 130           | 126,6          | 117           | 120,2          | 122             | 185 | 364 | 234 | 130 | 12,0               | 12,8               |
| DN20 | 160                | -                  | 150           | -              | 133           | 139,4          | 142             | 185 | 364 | 234 | 130 | 12,0               | 13,7               |
| DN25 | 180                | 160                | 160           | 160,0          | -             | 160,0          | 152             | 207 | 388 | 240 | 148 | 13,0               | 16,0               |
| DN32 | -                  | 180                | 180           | 180,0          | -             | 176,0          | 176             | 207 | 388 | 240 | 148 | -                  | 17,0               |
| DN40 | -                  | 200                | 200           | 200,0          | -             | 199,0          | 196             | 255 | 433 | 255 | 178 | -                  | 29,0               |
| DN50 | -                  | 230                | 230           | 230,0          | -             | 228,0          | 222             | 255 | 433 | 255 | 178 | -                  | 31,5               |


## DP27R

| DN     | Attacchi filettati | Attacchi Flangiati |               |                |               |                |                 | B   | D   | E   | F   | Peso               |                    |
|--------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|--------------------|
|        | A                  | BS 10 H<br>A1      | PN16/25<br>A1 | ASME 300<br>A1 | BS 10 F<br>A1 | ASME 150<br>A1 | JIS 10/16<br>A1 |     |     |     |     | Attacchi filettati | Attacchi flangiati |
| DN15LC | 160                | -                  | 130           | 126,6          | 117           | 120,2          | 122             | 185 | 296 | 166 | 130 | 12,2               | 13,0               |
| DN15   | 160                | -                  | 130           | 126,6          | 117           | 120,2          | 122             | 185 | 296 | 166 | 130 | 12,2               | 13,0               |
| DN20   | 160                | -                  | 150           | -              | 133           | 139,4          | 142             | 185 | 296 | 166 | 130 | 12,2               | 13,9               |
| DN25   | 180                | 160                | 160           | 160,0          | -             | 160,0          | 152             | 207 | 320 | 172 | 148 | 13,2               | 16,2               |
| DN32   | -                  | 180                | 180           | 180,0          | -             | 176,0          | 176             | 207 | 320 | 172 | 148 | -                  | 16,2               |
| DN40   | -                  | 200                | 200           | 200,0          | -             | 199,0          | 196             | 255 | 364 | 186 | 178 | -                  | 29,2               |
| DN50   | -                  | 230                | 230           | 230,0          | -             | 228,0          | 222             | 255 | 364 | 186 | 178 | -                  | 31,7               |

## Portate

Per il dimensionamento delle valvole far riferimento ai diagrammi di seguito riportati per vapore e per aria compressa. Nella misura DN 15 con tenuta metallica è disponibile anche una versione a portata ridotta contraddistinta dal suffisso LC.

### Portate di vapore



### Nota

Le portate fornite dal diagramma sono previste per valvola di regolazione provvista di tubicino presa di pressione esterna. L'uso della presa di pressione interna al corpo valvola riduce la portata massima ottenibile. Nel caso di basse pressioni di valle tale riduzione può essere fino ad un 30% inferiore alla portata indicata.

### Come usare il diagramma

#### Vapor saturo

Si vuole ridurre la pressione di 600 kg/h di vapor saturo da 6 a 4 bar. Dal punto d'intersezione tra la curva corrispondente a 6 bar di pressione a monte e la retta orizzontale passante per 4 bar, pressione ridotta a valle, si scende verticalmente fino ad incrociare su una delle scale graduate quel valore di portata immediatamente superiore a quello richiesto. La valvola DN 32 (1½") è il minimo diametro in grado di fornire la portata richiesta (massimo 840 kg/h).


#### Vapore surriscaldato

Operando con vapore surriscaldato, a causa del suo più elevato volume specifico, sarà necessario applicare, alle portate rilevate dal diagramma, un fattore correttivo in base alla temperatura di surriscaldamento.

Con circa 55°C di surriscaldamento tale fattore è 0,95 mentre per 100°C di surriscaldamento è pari a 0,9.

Riprendendo l'esempio precedente, nel primo caso risulterebbe una portata utile di  $740 \times 0,95 = 703$  kg/h quindi il riduttore di pressione DN 32 è ancora sufficiente ad erogare la portata richiesta di 600 kg/h.

## Portate di aria compressa



### Nota

Le portate fornite dal diagramma sono previste per valvola di regolazione provvista di tubicino presa di pressione esterna. L'uso della presa di pressione interna al corpo valvola riduce la portata massima ottenibile. Nel caso di basse pressioni di valle tale riduzione può essere fino ad un 30% inferiore alla portata indicata.

### Come usare il diagramma

Le portate indicate dal diagramma sono espresse in Ndm³/s di aria, a pressione atmosferica e alla temperatura di 0°C.

L'uso del diagramma è facilmente intuibile dall'esempio di seguito riportato.

Si vuole ridurre la pressione di 100 Ndm³/s di aria compressa da 12 a 8 bar. Dal punto d'intersezione tra la curva corrispondente a 12 bar di pressione a monte e la retta orizzontale passante per 8 bar, pressione ridotta a valle, si scende verticalmente fino ad incrociare su una delle scale graduate quel valore di portata immediatamente superiore a quello richiesto.

La valvola DN 15LC, in queste condizioni di lavoro, avrà una portata di solo 57 Ndm³/s di aria per cui non sarà sufficiente; il DN 15, invece, avrà una portata di circa 120 Ndm³/s e potrà essere appropriata all'impiego richiesto.

Viene riportata per comodità la formula di trasformazione per passare da una portata di aria alle condizioni di funzionamento alla corrispondente portata espressa alle condizioni "normali", ovvero a pressione atmosferica (1,013 bar) e temperatura di 0°C; si considerino trascurabili le variazioni di umidità relativa.

$$Q_f = Q_n \left( \frac{273 + t_f}{273} \right) \left( \frac{1,013}{1,013 + p_f} \right) \quad \text{dove}$$

$Q_f$  = portata di aria alle condizioni di funzionamento dm³/s  
 $Q_n$  = portata di aria in condizioni "normali" Ndm³/s  
 $t_f$  = temperatura dell'aria alle condizioni di funzionamento °C  
 $p_f$  = pressione relativa dell'aria alle condizioni di funzionamento bar

### Informazioni per la sicurezza, l'installazione e la manutenzione

Per istruzioni dettagliate far riferimento al manuale di Istruzioni di installazione e manutenzione 3.519.5275.191 (IM-P100-05) per le valvole DP27G, DP27GY e al manuale 3.519.5275.193 (IM-P470-03) per le valvole DP27E, DP27R e DP27Y, forniti unitamente agli apparecchi.

#### Nota per l'installazione

La valvola deve essere sempre installata su una tubazione orizzontale in accordo con la direzione di flusso indicata sul corpo e la camera dei diaframmi principali rivolta verso il basso. A protezione della valvola, prevedere a monte della valvola un separatore di umidità e un filtro di linea.



### Accessori opzionali

**Kit di conversione** per l'inserzione di una elettrovalvola di consenso/blocco sul segnale di comando della valvola pilota effettuando così la trasformazione della valvola DP27 in DP27E comandabile a distanza. La conversione limita l'uso della valvola ad una pressione massima di 10 bar e ad una temperatura massima di 190°C.

### Come specificare

**Esempio:** N° 1 unità valvola riduttrice di pressione auto-servoazionata Spirax Sarco DN32 DP27, dotata di molla 0,2 – 17 bar e attacchi flangiati EN 1092 PN25.

### Ricambi

I ricambi sono disponibili secondo i raggruppamenti di tabella e rappresentati nel disegno con linea continua. Nessun altro particolare rappresentato con linea tratteggiata è fornibile come ricambio.

#### Ricambi disponibili

|                                                                                                              |                                                                        |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Kit di manutenzione (comprendente tutti i ricambi evidenziati con * per interventi di manutenzione generale) |                                                                        |              |             |
| Diaframmi principali                                                                                         | (2 pezzi)                                                              |              | <b>A</b>    |
| * Diaframmi pilota                                                                                           | (2 pezzi)                                                              |              | <b>B</b>    |
| * Gruppo valvola pilota completa di elemento filtrante (camera e gruppo valvola pilota per DP27G e DP27GY)   |                                                                        |              | <b>C</b>    |
| * Elemento filtrante e guarnizione tappo del filtro valvola pilota (non richiesto per DP27G DP27GY)          | (3 pezzi cad)                                                          |              | <b>E, F</b> |
| *                                                                                                            | <b>Solo per DP27G DP27GY</b> - guarnizioni di tenuta in PTFE (6 pezzi) |              | <b>E</b>    |
| Gruppo valvola principale                                                                                    |                                                                        |              | <b>K, L</b> |
| Filtro della valvola principale                                                                              |                                                                        |              | <b>M</b>    |
| * Molla di ritorno valvola principale                                                                        |                                                                        |              | <b>N</b>    |
| Molla di regolazione pressione (non richiesto per DP27R)                                                     | <b>DP27, DP27E e DP27G</b>                                             | 0,2 ÷ 17 bar | <b>O</b>    |
|                                                                                                              | <b>DP27Y e DP27GY</b>                                                  | 0,2 ÷ 3 bar  |             |
| Gruppo tubicini di comando                                                                                   |                                                                        |              | <b>P</b>    |
| * Gruppo presa di pressione interna                                                                          |                                                                        |              | <b>Q</b>    |
| * Guarnizione del corpo valvola                                                                              | (3 pezzi)                                                              |              | <b>R</b>    |
| * Gruppo prigionieri e dadi per fissaggio alloggiamento molla di regolazione pressione                       | (4 set)                                                                |              | <b>S</b>    |
| Gruppo prigionieri e dadi per fissaggio corpo valvola                                                        | (4 set)                                                                |              | <b>T</b>    |
| Gruppo viti e dadi per fissaggio camera dei diaframmi principali                                             | valvola DN 15 (½") - 32                                                | (set di 10)  | <b>V</b>    |
|                                                                                                              | valvola DN 40 e 50                                                     | (set di 12)  |             |
| Asta di comando e piattello diaframmi principali                                                             |                                                                        |              | <b>Y</b>    |

#### Ricambi disponibili solo per DP27E

|                                             |  |           |
|---------------------------------------------|--|-----------|
| Elettrovalvola completa                     |  | <b>W</b>  |
| Bobina per elettrovalvola                   |  | <b>X1</b> |
| Gruppo sede e otturatore per elettrovalvola |  | <b>X2</b> |

### Come ordinare i ricambi

Ordinare i ricambi usando sempre la descrizione fornita nella tabella e precisare il tipo di valvola, il diametro nominale e il campo di pressione.

**Esempio:** N° 1 gruppo valvola principale per valvola riduttrice di pressione auto-servoazionata Spirax Sarco DP27E DN 40, campo di regolazione 0,2÷17 bar.



## Intercambiabilità dei componenti

La tabella seguente mostra i componenti comuni a più diametri nominali contrassegnati dalla stessa lettera.

Ad esempio, la seconda riga indica che ci sono tre tipi di diaframmi principali rispettivamente per tre differenti gruppi di diametri nominali: un tipo per i diametri nominali DN ½"LC-15LC, ½"-15 e ¾"-20; un secondo tipo per DN 1"-25 e 32; un terzo tipo per DN 40 e 50. Tutti i ricambi sono validi anche per i regolatori di temperatura e di pressione DP27T; laddove contrassegnati con il simbolo + sono validi anche per i termoregolatori 37D. \*\*

**\*\* Nota:** questa intercambiabilità non si applica alle valvole pilota con sede morbida DP27G e DP27GY e al gruppo valvola principale.

| DN Valvola                                                                         | con attacchi filettati |    |    |    | con attacchi flangiati |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----|------------------------|----|----|----|----|----|----|
|                                                                                    | ***<br>½"LC            | ½" | ¾" | 1" | ***<br>15LC            | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Kit di manutenzione                                                                | a                      | a  | a  | b  | f                      | f  | a  | b  | c  | d  | e  |
| Diaframmi principali                                                               | a                      | a  | a  | b  | a                      | a  | a  | b  | b  | c  | c  |
| + Diaframmi pilota                                                                 | a                      | a  | a  | a  | a                      | a  | a  | a  | a  | a  | a  |
| Camera e gruppo valvola pilota                                                     | a                      | a  | a  | a  | a                      | a  | a  | a  | a  | b  | b  |
| Elemento filtrante della valvola pilota                                            | a                      | a  | a  | a  | a                      | a  | a  | a  | a  | a  | a  |
| Guarnizione tappo del filtro della valvola pilota                                  | a                      | a  | a  | a  | a                      | a  | a  | a  | a  | a  | a  |
| Guarnizioni di tenuta in PTFE                                                      | a                      | a  | a  | a  | a                      | a  | a  | a  | a  | a  | a  |
| + Gruppo valvola principale                                                        | a                      | b  | c  | d  | a                      | b  | c  | d  | e  | f  | g  |
| + Filtro della valvola principale                                                  | a                      | a  | a  | b  | f                      | f  | a  | b  | c  | d  | e  |
| + Molla di ritorno valvola principale                                              | a                      | a  | a  | b  | a                      | a  | a  | b  | b  | c  | c  |
| Molla di regolazione pressione                                                     | a                      | a  | a  | a  | a                      | a  | a  | a  | a  | a  | a  |
| + Gruppo tubicini di comando                                                       | a                      | a  | a  | b  | f                      | f  | a  | b  | c  | d  | e  |
| Gruppo presa di pressione interna                                                  | a                      | a  | a  | b  | f                      | f  | a  | b  | c  | d  | e  |
| + Guarnizione del corpo valvola                                                    | a                      | a  | a  | a  | a                      | a  | a  | a  | a  | b  | b  |
| Gruppo prigionieri/dadi per fissaggio alloggiamento molla di regolazione pressione | a                      | a  | a  | a  | a                      | a  | a  | a  | a  | b  | b  |
| + Gruppo prigionieri/dadi per fissaggio corpo valvola                              | a                      | a  | a  | a  | a                      | a  | a  | a  | a  | b  | b  |
| + Gruppo viti/dadi per fissaggio camera dei diaframmi principali                   | a                      | a  | a  | a  | a                      | a  | a  | a  | a  | b  | b  |
| Asta di comando e piattello diaframmi principali                                   | a                      | a  | a  | b  | a                      | a  | a  | b  | b  | c  | c  |

\*\*\* Non disponibile per versione DP27G e DP27GY.

This diagram illustrates the exploded view of a DP27 valve assembly. The components are labeled as follows:

- DP27E**: Main valve body assembly, including the upper and lower sections.
- DP27R**: Upper valve body component.
- DP27G, DP27GY**: Lower valve body component.
- Gruppeno elektrovalvola**: Solenoid valve assembly, including the coil (X1) and armature (X2).
- Gruppeno valvola principale**: Main valve assembly, including the main valve body (M), stem (N), and seat (K).
- Other components**: Various bolts (S), washers (R), O-rings (O), and other small parts (A, B, C, E, F, Q, T, V, Y) are shown in their respective positions.