



**Valvole di ritegno  
di fondo  
di ghisa  
PN 16**

**Valvole di fondo complete di succheruola KSB Italia**

- corpo e otturatore di EN-GJL-250, sedi di tenuta ghisa/gomma
- adatte per acqua
- pressione di esercizio max ammissibile 16 kg/cm<sup>2</sup>
- temperatura di esercizio max ammissibile 80°C
- verniciatura al nitro RAL 7011, spessore 40 micron

| denominazione      | materiale          |
|--------------------|--------------------|
| corpo e otturatore | EN-GJL-250         |
| succheruola        | lamiera di acciaio |
| sede di tenuta     | gomma BUNA-S       |

- flange dimensionate e forate secondo norme UNI/DIN PN 10

| diametro nominale DN | 40  | 50  | 65  | 80  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| altezza h ∞          | 170 | 185 | 220 | 240 | 265 | 320 | 370 | 460 | 560 | 670 |
| ingombro max         | 150 | 165 | 185 | 200 | 240 | 275 | 315 | 390 | 485 | 565 |

dimensioni in mm

**n.b.:** le dimensioni mancanti vengono comunicate a richiesta

| pressione<br>nominale<br>PN | pressione di esercizio max ammissibile in kg/cm <sup>2</sup><br>alla temperatura di °C<br>80 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                          | 16                                                                                           |

- a richiesta:
- modelli in esecuzioni speciali ed in materiali vari
  - modelli con pressioni superiori
  - esecuzione speciale con otturatore a clapet multipli